

PLAFON NATYNKOWY
Surface mounted luminaire


DEGO-2



Oznaczenie <i>Type</i>	Moc <i>Power</i>	Zasilanie <i>Supply</i>	Strumień świetlny <i>oprawa/LED</i>	Kąt świecenia <i>Angle</i>	Barwa światła <i>Colour of light</i>	Współczynnik mocy <i>Power factor</i>	Wymiary <i>Dimensions</i> L x W x H	Waga <i>Weight</i>
	[W]	[V AC]	[lm]		[K]	[mm]	[mm]	[kg]
DEGO-2-12030-30-D	30	176-264	3600//4800	120°	4000	>0,95	1200x300x55	2,90
DEGO-2-12030-35-D	35	176-264	4200//5600	120°	4000	>0,95	1200x300x55	2,90
DEGO-2-12520-35-D	35	176-264	4200//5600	120°	4000	>0,95	1250x200x70	2,90
DEGO-2-12030-40-D	40	176-264	4800//6400	120°	4000	>0,95	1200x300x55	2,90
DEGO-2-12030-45-D	45	176-264	5400//7200	120°	4000	>0,95	1200x300x55	2,90
DEGO-2-12030-50-D	50	176-264	6000//8000	120°	4000	>0,95	1200x300x55	2,90

Uniwersalna oprawa wnętrkowa LED - zamiennik opraw rastrowych, przeznaczona do montażu natynkowego. Korpus wykonany z blachy stalowej, lakierowany na kolor biały, lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie UV. Dyfuzor z polistyrenu, mleczny (opalowy).

Panel LED z diodami o trwałości powyżej 50 tysięcy godzin, o $Ra \geq 80$. Skuteczność świetlna LED - 160lm/W, skuteczność świetlna oprawy - 120lm/W.

Opcjonalnie: diody o $Ra \geq 90$, inna barwa światła, dowolny kolor korpusu, dyfuzor pryzmatyczny lub bezbarwny, regulacja strumienia świetlnego DALI lub inna.

